



CMC
INGENIERIA MEDICA



BÁSCULA DIGITAL **PORTÁTIL DE PISO**

DR400C / DR550C



BATERÍA O ALIMENTACIÓN CON CA

Modelo DR400C de Detecto
con plataforma de Perfil bajo y
alfombra de goma

- Plataforma de perfil bajo, 2.2 in / 5.6 cm de alto para una fácil portabilidad
- Cable enrollado desde la base de la báscula que permite una ubicación versátil del indicador
- Alfombra de goma antideslizante para tracción y estabilidad del paciente
- Modelos disponibles de 550 lb x 0.2 lb / 400 lb x 0.5 lb

www.cmcingmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681

- Plataforma de pesaje liviana y móvil para fácil transporte
- Apagado automático luego de 2 minutos para conservar la batería
- Funcionamiento sencillo con cuatro teclas fácil para usar incluso para los novatos
- Botón pulsador de tara para poner en cero la carga sobre la plataforma
- Conversión de libras y kilogramos con la tecla UNITS (unidades)
- Puerto serial RS232 en el DR400C para salida de registro médico electrónico (EMR/EHR)

Las básculas digitales portátiles de piso modelos DR400C y DR550C de DETECTO proporcionarán años de pesaje preciso y confiable de la marca en la que usted confía para el pesaje clínico. Las básculas se entregan totalmente armadas para su uso.

La plataforma portátil y liviana, y las lecturas grandes y claras hacen que esta báscula sea ideal para clínicas móviles, enfermeras de atención de salud en el hogar, consultorios médicos, usos generales y pesaje en el baño del hogar. Está disponible una funda negra opcional para transporte.

El visor móvil de la báscula le permite colocarlo en la superficie de trabajo o montarlo en la pared, donde sea más cómodo visualizarlo.



DETECTO es el mayor fabricante de básculas médicas en los Estados Unidos que ofrece precisión de grado médico y confiabilidad por más de un siglo.



Modelo DR550C de Detecto
Con plataforma de acero
inoxidable de perfil bajo

Los modelos DR400C y DR550C son económicos y se alimentan a batería, de modo que usted los puede llevar adonde los necesite. El claro visor de LCD es visible en casi cualquier condición de iluminación.

www.cmcimgmedica.com
Línea de atención: 3112168427
Línea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681

Opciones versátiles de visor

El versátil soporte de montaje del indicador y el cable enrollado permiten que el visor sea instalado sobre el piso o el escritorio para un pesaje móvil y rápido, o puede montarlo de forma permanente sobre la pared con los tornillos proporcionados (consultar abajo).



PISO / ESCRITORIO

MONTAJE EN PARED

MÓVIL
Ubicación



El soporte puede apoyarse temporalmente sobre cualquier superficie plana para un pesaje móvil

FIJA
Ubicación



Se incluyen 2 tornillos y 2 anclajes para placa de yeso para el soporte de montaje



CONEXIÓN



La báscula DR400C se entrega con un puerto serial RS232 para salida de EMR/EHR de las mediciones de pesajes en un entorno clínico.

Batería o alimentación con CA

Los modelos DR400C y DR550C se entregan con un adaptador de 9 V 100 mA CC (incluido) con certificación UL o se los puede alimentar con 6 baterías (no incluidas) para el uso móvil.



El modelo DR400C cuenta con un puerto serial RS232 (no incluido en el modelo DR550C).

www.omcimgmedica.com
Línea de atención: 3112168427
Línea de atención: 3217832892
Administración: 3137253681



Acceso fácil a las 6 baterías AA ubicadas convenientemente debajo de la cubierta de la plataforma.

BÁSCULA DIGITAL PORTÁTIL DE PISO



	DR400C	DR550C
Capacidad	400 lb x 0.5 lb / 180 kg x 0.2 kg	550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
Dimensiones de la plataforma base de la báscula	11.9 in An x 12.3 in Pr x 2.2 in Al / 30.2 cm An x 31.3 cm Pr x 5.6 cm Al	
Dimensiones del indicador de peso	8.8 in An x 3.6 in Pr x 1.8 in Al / 22.2 cm An x 9.2 cm Pr x 4.4 cm Al (menos la abrazadera)	
Construcción de la plataforma base de la báscula	Acero dulce con alfombra de goma	Acero inoxidable con alfombra de goma
Tipo de visor	Viso de cristal líquido, de 4 dígitos y 7 segmentos	
Dimensiones del visor LCD	2.9 in An x 1.1 in Al / 7.5 cm An x 2.7 cm Al tamaño LCD general	
Dimensiones de los dígitos del LCD	0.9 in Al x 0.4 in An / 2.4 cm Al x 1.0 cm An por dígito	
Longitud del cable (indicador a la base)	Enrollado: 33.4 in / 84.8 cm Totalmente extendido: 117.5 in / 298.5 cm	
Teclado	LB/KG, TARE/HOLD, ON, OFF (lb/kg, tara/mantener, encendido, apagado)	ON/OFF, NET/GROSS, UNIT, TARE (encendido/apagado, neto/bruto, unidad, tara)
Puertos de conexión	Serial RS232	
Energía	6 baterías AA de 1.5 V (no incluidas) o adaptador de CC de 9 V 100 mA con certificación UL (incluido)	
Tara	100 % de capacidad total de la báscula	
Cero	Establecido durante el encendido y mantenido por el circuito de cero automático	
Temperatura de funcionamiento	40 °F - 105 °F (5 °C - 40 °C)	
Humedad para el funcionamiento	25% ~ 95% RH	
Código UPC	809161143904	809161144000
Peso neto	10 lb / 4.5 kg	
Peso de envío	13 lb / 5.9 kg	

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES



Barra de apoyo para montaje de pared

Asas de apoyo de acero inoxidable para montaje de pared (solicitar 1 barra por modelo)

Modelo GBSS18-WM



Funda para transporte

Funda negra para transporte con asa y cierre para modelos DR400C y DR550C

Modelo DR-CASE



www.cmcimgmedica.com

Línea de atención: 3112168427

Línea de atención: 3217832892

Administración: 3137253681